



## Escaleras de aluminio Telescopicas



| Modelo | Nº peldaños | Altura plegada | Altura desplegada | Altura plegada | Altura desplegada | Ancho | €/ ud. |
|--------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|--------|
| 1644   | 4 x 4       | 1,21           | 2,04              | 2,50           | 4,30              | 0,50  | 379,20 |
| 1645   | 4 x 5       | 1,49           | 2,60              | 3,10           | 5,50              | 0,55  | 468,50 |
| 1646   | 4 x 6       | 1,78           | 2,90              | 3,70           | 6,10              | 0,75  | 579,80 |

## Dimensiones

| Modelo | L x An x H (mts.) | Peso (Kg.) | Cubicaje (m³) |
|--------|-------------------|------------|---------------|
| 1644   | 1,29x0,50x0,20    | 13,00      | 0,13          |
| 1645   | 1,59x0,55x0,20    | 15,60      | 0,17          |
| 1646   | 1,95x0,75x0,20    | 20,00      | 0,29          |

**novedad**



## Elevadores de máquinas

| Modelo | Altura (m.) |      | Peso que eleva (Kg.) |      | Peso (Kg.) | €/ ud. |
|--------|-------------|------|----------------------|------|------------|--------|
|        | mín.        | máx. | mín.                 | máx. |            |        |
| C-711  | 1,45        | 3,65 | 25                   | 130  | 27         | 890    |
| C-712  | 1,66        | 4,72 | 25                   | 130  | 38         | 1210   |

### ► Características :

- Sistema telescópico de tres tramos accionados dos de ellos por cable de acero guiado por poleas
- Tractel manual de 350 Kg. de carga máxima con freno automático de retención de la carga. Pese a ello no deben elevarse cargas de más de 130 Kgs.
- Protección anti-óxido
- Patas con apoyos anti-deslizantes



► Otros modelos, CONSULTAR con nuestro Dpto. Comercial