


Compuerta de Sobrepresión - SPU								
mm.	300	400	500	600	700	800	900	1.000
220	41,70	47,30	53,10	58,70	64,40	69,90	76,40	82,10
320	52,60	59,20	66,10	72,60	79,20	85,90	93,70	100,30
420	63,40	71,10	79,00	86,50	94,20	101,90	111,00	118,60
520	75,20	83,80	92,90	101,50	110,10	118,70	129,20	137,70
620	86,20	95,70	105,80	115,40	125,00	134,60	146,50	156,10
720	97,00	107,60	118,80	129,30	139,90	150,50	163,80	174,40
820	108,00	119,50	131,60	143,30	154,80	166,30	181,10	192,60
920	119,70	132,30	145,50	158,10	170,70	183,20	199,30	211,90
1020	130,60	144,10	158,50	172,00	185,50	199,20	216,60	230,20
1120	141,50	156,00	171,40	186,00	200,50	215,10	233,90	248,40
1220	152,30	167,90	184,40	199,90	215,40	231,00	251,20	266,80

• Otras medidas, consultar

### Características :

Las compuertas de sobrepresión se construyen con bastidor de aluminio extruido en forma de "U" y lamas de aluminio. Pérdida de presión y nivel sonoro muy bajo. Construcción modular para dimensiones superiores.



Compuerta de Sobrepresión - SPL								
mm.	300	400	500	600	700	800	900	1.000
214	50,60	55,80	61,30	66,60	75,20	80,40	90,20	95,40
314	60,30	66,40	73,00	79,40	88,90	95,10	106,70	112,80
414	69,80	77,00	84,80	92,10	102,60	109,80	123,10	130,30
514	80,10	88,30	97,20	105,60	117,20	125,30	140,30	148,60
614	89,70	98,90	108,90	118,30	130,80	140,00	156,80	166,00
714	102,60	112,80	124,10	134,30	144,60	154,70	173,40	183,50
814	112,20	123,40	135,70	147,00	158,20	169,40	189,90	201,10
914	122,90	135,20	148,70	161,10	173,20	185,40	207,60	219,80
1014	132,50	145,80	160,50	173,80	187,00	200,10	224,00	237,20

• Otras medidas, consultar

### Características :

Las compuertas de sobrepresión se construyen con bastidor de aluminio extruido en forma de "L" y lamas de aluminio. Pérdida de presión y nivel sonoro muy bajo.

