



COLA DE IMPACTO



Categorías: [Conductos](#), [Accesorios para conductos](#)

La cola de impacto es un adhesivo de contacto de alta calidad fabricado con caucho policloropreno y resinas fenólicas reactivas con alta resistencia térmica.

La cola de impacto es muy fácil de aplicar tanto con pincel como con espátula y mejora el rendimiento del adhesivo por m². Sus uniones adhesivas son muy resistentes a la temperatura y a la tracción. Tiene un rápido agarre inicial y resiste temperaturas de hasta 125° C. Su adhesivo está formulado con disolventes orgánicos no nocivos y es muy resistente a factores atmosféricos, vapor y detergentes.

La cola de impacto está especialmente indicada para cualquier tipo de superficie, ya que está compuesta al 100% de policloropreno de alta velocidad de cristalización que nos permite una unión rápida y duradera.

Temperatura de aplicación producto	+5° a + 40° C
Temperatura óptima de aplicación	20°C
Rendimiento	200 a 300 gr./m ²
Peso específico	0,91 g/cm ³
Contenido en sólidos	Aprox. 25%
Tiempo de aireación	10-25 min.
Resistencia a la temperatura	-20 a +125° C.
Presentación	Bote de 5 Kg y 1Kg,