


## ANCLAJES METÁLICOS



Categorías: [Conductos](#), [Sistemas de fijación](#)

Gama completa de anclajes metálicos y de plástico:

Tipo	Características y aplicaciones
<b>Taco hembra latón</b>	Fácil y rápida instalación. Expansión originada al roscar la varilla. Apto para su uso en sitios húmedos. Es un anclaje de tipo deformación. Sus aplicaciones más habituales suelen ser la soportación de falsos techos, conductos de aire, canalizaciones,....
<b>Anclaje hembra expansión</b>	Instalación por deformación por medio de un botador. El montaje es rasante c/rosca interna. Sus aplicaciones más habituales suelen ser la soportación de falsos techos, conductos de aire, canalizaciones,....
<b>Taco balancín</b>	Aplicación como sistema de fijación por suspensión de techo de bovedilla hueca.
<b>Taco Nylon</b>	Con antiros lateral. Collarín para facilitar sus instalaciones. Muy utilizado para la sujeción de conductos, abrazaderas tanto en materiales macizos como huecos.
<b>Taco SB8/0 con tuerca latón FISCHER</b>	Óptimo comportamiento en materiales macizos y huecos, gracias a su apertura longitudinal y su cono de expansión. Se puede utilizar con varilla roscada de métrica M4. El amplio reborde evita la presión sobre el revoque y que el taco se cuele en el taladro. Las 2 lengüetas laterales impiden el giro del taco, durante el apriete. Los puntos de unión interiores impiden una expansión prematura del taco, así como la pérdida del cono de expansión.
<b>Taco para fijación</b>	De rápida y fácil instalación por golpeo en la zona central, originando la expansión del taco. Muy utilizado para la fijación de paneles aislantes.
<b>Anclaje CH</b>	Fácil y rápido de instalar. Antigiro. La instalación es a través del propio taladro en el material a fijar. Sus aplicaciones más habituales suelen ser la fijación de cables de postes, perfiles,....
<b>Remaches</b>	Construidos en aluminio y espiga de acero zincado. Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.