




TORNILLERIA



Categorías: [Sistemas de fijación](#)

Gama completa de tornillería :

Tipo	Características y aplicaciones
Tornillo zincado DIN933	Fabricados en acero Clase 8.8 ISO 898.1. Recomendados para la unión de conductos de chapa con unión tipo METU.
Tornillo autorroscante DIN7504K	Fabricados en acero templado y cincado según DIN 7504K, con punta de broca de acero endurecido. Taladra y atornilla, todo en una misma operación. Muy recomendados para unión de placas o perfiles de acero entre si, conductos de chapa, paneles de cierre en construcciones metálicas.
Tornillo hexagonal DIN571	Fabricados en acero Clase 8.8 ISO 898.1. Recomendados para la unión entre maderas, tacos de nylon, herrajes,
Varilla roscada	Para montaje de prolongación y montaje de varilla roscada a presión con tuercas y arandelas. Recomendadas para colocación de conductos de ventilación y aire acondicionado, así como falsos techos y similares.
Tuercas	Fabricadas en acero Clase 8.8 ISO 898.1. Recomendadas para colocación de conductos de ventilación y aire acondicionado, así como falsos techos y similares.
Arandelas	Fabricadas en acero Clase 8.8 ISO 898.1. Recomendadas para colocación de conductos de ventilación y aire acondicionado, así como falsos techos y similares.
Manguito roscado	Fabricados en acero SAE J403 1008. Recomendados para colocación de conductos de ventilación y aire acondicionado, así como falsos techos y similares en la unión de varillas roscadas DIN 975.