

TUBO FLEXIBLE ALUFLOW MARINE

Categorías: Conductos, Tubo flexible SUPERFLEX

Diámetros disponibles	Ø 82 - 800 mm
Construcción	3 capas de aluminio y 2 de poliéster
Espesor nominal	74micrones
Temperatura de trabajo	-30º a +250 ºC
Velocidad máx. aire	30 m/s
Presión máx. de trabajo	3000 Pa
Longitud estándar	10 metros
Embalaje	Caja de cartón (50 cm)
Resistencia al fuego	M0 (Marine certificate)

Construcción:

El tubo ALUFLOW MARINE está formado por 3 capas de aluminio y 2 de poliéster que envuelven y recubren un alma de acero en forma de espiral muy resistente.

Aplicaciones:

El tubo ALUFLOW MARINE, nos ofrece la solución perfecta para instalaciones de baja, media y alta presión, en los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica controlada para ambientes marinos.

Certificación: (*1121/2016 164.112/1121/EWC MED0494)*

Certificado por EXOVA de acuerdo a los requerimientos de la nueva directiva marítima (2014/90/EU). El certificado tiene validez para Europa (MED) y para Estados Unidos (USCG).

© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es