


DIFUSORES ROTACIONALES RTA



Categorías: [Difusores rotacionales](#)



- Piezas móviles en ABS en negro mate.
- Placa base construida en acero galvanizado lacado en blanco RAL 9010.
- Caja de conexión (plenum) en chapa galvanizada con embocadura circular
- Regulación en chapa galvanizada con eje de acero zincado.

Utilización:

Los difusores rotacionales se distinguen de los habituales, circulares o cuadrados por las siguientes características :

- Tienen un alto poder de inducción debido a las disposiciones de las ranuras de impulsión de aire y al diseño de la lama giratoria de las mismas.
- Impulsión en horizontal o en vertical, variando la posición de las lamas giratorias, según interese en cada caso o en cada estación del año.
- Distribución de aire en locales con alturas entre 2,80 mts. y 4 mts. A partir de esta altura hay que recurrir a otras soluciones
- Distribución de aire en locales en los que interese poder variar o fijar la impulsión en horizontal o vertical según los casos.
- Instalaciones en las que cuenta también la sensación de efectividad técnica.

Opciones:

Bajo demanda, disponemos de las siguientes opciones :

- Lacado de la placa según carta RAL
- Piezas móviles en color blanco
- Motorización de la regulación del plenum mediante servomotor.
- Posibilidad de plenum aislado

Para más información: www.windair.es

