



## REJILLAS DE RETORNO



Categorías: [Difusión](#), [Rejillas de impulsión y retorno](#)



Disponemos de una amplia gama de rejillas de retorno:

### Rejillas de retorno a 45º (serie 420 y 400)

- Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco RAL9016
- Lamas fijas una a una horizontales y/o verticales.
- Se utiliza para retorno, a través de pared o techo, con o sin regulación.
- Consultar, otras dimensiones. Lacado Blanco, sin incremento

### Rejilla de retícula (serie 500)

- Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco RAL9016, la cuadrícula es de láminas de aluminio engatilladas entre sí, de dimensiones 15x15 mm.
- Se utiliza fundamentalmente para retorno a través de falso techo, ya que presentan una superficie libre de paso de aire muy alta , oscilando del 80 al 88% del total

### Rejilla de puerta en ^ (serie 440)

- Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco RAL9016
- Lamas en forma de ^ . No admiten regulación de caudal.
- Se utiliza para retorno, a través de puertas y tabiques y la forma de las lamas impide el paso de luz directa y la visibilidad a través de la rejilla.
- Lacado Blanco, sin incremento

Para más información: [www.windair.es](http://www.windair.es)