TOBERA MODULAR DE ALTA INDUCCIÓN MIX-M

Categorías: Difusión, Toberas modulares "MIX"

• Construidas en material plástico muy resistente de color blanco o gris, diseñadas expresamente para salida de aire climatizado.
• El caudal recomendado es de 100m3/h por tobera, para una velocidad final de 0,5 m/s o 0,25 m/s.
• Las toberas modulares de aire de alta inducción, son ideales para el montaje en conductos vistos, circulares o rectangulares de chapa.
• La tobera MIX-M está especialmente diseñada para instalaciones donde sea necesario orientar el aire de salida.
• Las toberas MIX-M disponen como accesorio de una regulación para los casos en que sea necesario disminuir el caudal de aire que sale por dicha tobera.
• La reducida salida de las toberas, permite el equilibrio automático de la red de conductos a baja velocidad, reduciendo asî la posibilidad de ruidos en la instalación .
• Bajo demanda, posibilidad de suministro de toberas en otros colores.

Accesorios de montaje:

Disponemos de tapas y perfiles de aluminio para montaje en grupos, de 5, 10 o más unidades, que permite colocar las taberas tanto en conducto helicoidal circular como en conducto rectangular:

> Tapa M-1 para tubos de Ø 150 hasta Ø 250

> Tapa M-2 para tubos de Ø 300 hasta Ø 700

> Tapa M-3 para conductos rectangulares

Para más información: **www.windair.es**

© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es