



## TOBERA MODULAR DE ALTA INDUCCIÓN MIX-R



Categorías: [Difusión](#), [Toberas modulares "MIX"](#)



- Construidas en material plástico muy resistente de color blanco o gris, diseñadas expresamente para salida de aire climatizado.
- El caudal recomendado es de 100m<sup>3</sup>/h por tobera, para una velocidad final de 0,5 m/s o 0,25 m/s.
- Las toberas modulares de aire de alta inducción, son ideales para el montaje en conductos vistos, circulares o rectangulares de chapa.
- La tobera MIX-R está especialmente diseñada para instalaciones donde sea necesario orientar el aire de salida.
- Las toberas MIX-R disponen como accesorio de una regulación para los casos en que sea necesario disminuir el caudal de aire que sale por dicha tobera.
- La reducida salida de las toberas, permite el equilibrio automático de la red de conductos a baja velocidad, reduciendo así la posibilidad de ruidos en la instalación .
- Bajo demanda, posibilidad de suministro de toberas en otros colores.

### Accesorios de montaje:

Disponemos de tapas y perfiles de aluminio para montaje en grupos, de 5, 10 o más unidades, que permite colocar las taberas tanto en conducto helicoidal circular como en conducto rectangular:

- > Tapa M-1 para tubos de Ø 150 hasta Ø 250
- > Tapa M-2 para tubos de Ø 300 hasta Ø 700
- > Tapa M-3 para conductos rectangulares

Para más información: [www.windair.es](http://www.windair.es)