



FILTROS QUEBRADOS - SERIE FQ (MARCO GALVANIZADO)



Categorías: [Filtración](#), [Prefiltración](#)

El filtro de superficie quebrada serie FQ con marco metálico de acero galvanizado es un filtro de alto rendimiento para su uso como prefiltro o como filtro principal.

Dispone de una manta filtrante tipo G4 clasificada por laboratorio como F1 (auto extingible DIN 53438) y M5 según la norma EN779/2012 en forma de zig-zag.

La manta filtrante está fabricada con fibras discontinuas de poliéster de alto rendimiento, unidas térmicamente para evitar la liberación de éstas mediante la utilización de dos tipos de fibras con un punto de fusión diferente. Al aplicarse temperatura se consigue garantizar que el material permanezca estable, entrelazado y con la densidad requerida.

Este modelo viene marcado en la cara de aire limpio con el nombre del producto, grado de eficacia y normas que cumple para asegurar la correcta posición de la manta en la instalación.

Aplicaciones :

Los filtros de superficie quebrada serie FQ son adecuados para la filtración de polvo en instalaciones de aire acondicionado y ventilación, industria fotográfica, salas de ordenadores, laboratorios, clínicas y hospitales, etc. ...

Gama :

Disponemos de dos tipos de acabado de los filtros quebrados de la serie FQ:

> Modelo **FQ.RM**: Posibilidad de cambiar la manta filtrante ya que dispone de malla en un lado y una varilla extraíble en el otro.

> Modelo **FQ.RC**: Posibilidad de cambiar el cartucho (manta y mallas), aprovechando el marco galvanizado.