

COMPUERTAS CORTAFUEGOS MDF25L

Categorías: Compuertas cortafuegos UNE-EN 1366-2

Las compuertas cortafuegos MDF-25L han sido diseñadas para mantener la resistencia al fuego del muro o suelo, sobre el que se ha practicado una apertura para el paso de conductos de ventilación, calefacción o aire acondicionado.

Están diseñadas para que en caso de incendio cuando la temperatura supere los 72ºC, el fusible térmico se rompa y la compuerta se cierre. Al cerrarse, la junta intumescente de grafito que rodea la lama cortafuegos se expande asegurando un sellado hermético e ignífugo contra el aire y el humo, tanto a alta como a baja temperatura.

La compuerta cortafuegos MDF-25L tiene una resistencia al fuego de 120'. El túnel está fabricado en acero galvanizado con corte térmico intermedio y la pala de fibrosilicato accionada sobre pivotes de rotación de acero alojados en casquillos de latón.

La compuerta dispone de brida externa para su conexión a los conductos y de dispositivo de desconexión térmica calibrado de serie a 72 °C (bajo demanda 95ºC).

Esta compuerta está especialmente diseñada para pequeñas dimensiones, desde 1000x200 hasta 800x600.

La compuerta cortafuegos puede equiparse tanto con un simple mecanismo con fusible térmico, como con un mecanismo motorizado, situados totalmente fuera de la pared.

CARACTERISTICAS:

• Comprobada de acuerdo con la norma europea EN 1366-2 a 500 Pa.

• Mínima pérdida de carga.

• Adecuada para montar en paredes, suelos, techos rígidos y tabiques de yeso laminado.

• Mecanismo completamente fuera del muro.

• Fácil instalación.

• No necesita mantenimiento.

• Para instalaciones interiores.

Para más información: **www.windair.es**

© MixFlow SL - C/. Cordelles, 2 - 08030 Barcelona - Spain
www.mixflow.es - Telf: 932 661 133 - Email: mixflow@mixflow.es