



REJILLAS INTUMESCENTES GZ60



Categorías: [Protección contra incendios](#), [Rejillas intumescentes cortafuegos](#)



Las rejillas intumescentes Gz60 están fabricadas con un material intumescente (silicato sódico forrado de PVC) de protección contra el fuego que, bajo la influencia del calor (100°C), se transforma en espuma, obturando juntas y aperturas, oponiéndose así al paso de las llamas y, por tanto evitando la propagación del fuego.

El diseño de sus aletas en forma invertida, tipo "Λ", evita la visión del otro lado de la rejilla y hace de esta rejilla una alternativa muy estética sobre las rejillas intumescentes tradicionales.

El color standard de suministro es gris RAL9022, pero también es posible su suministro en RAL7024 y RAL9016.

Las medidas disponibles van desde 100x100 hasta 800x400 mm.

Su diseño y forma, hacen que su instalación sea fácil y rápida en cualquier lugar.

Aplicaciones:

Las rejillas intumescentes Gz60 están pensadas para ser utilizadas en aquellos lugares donde sea obligatorio la protección pasiva al fuego y sea necesaria una ventilación.

Por su diseño estético y la gama de colores disponibles, hacen que esta rejilla sea una alternativa sobre las rejillas intumescentes tradicionales en aquellos lugares donde además de una protección al fuego se requiera un diseño de acuerdo con la instalación.

Certificaciones:

Las rejillas intumescentes Gz60 han sido ensayadas según normativa europea de fuego EN 1634-1, EN 1364-1 y EN 1364-2 y según clasificación EN 15501:2.

